

BOEROBIANCO PLUS



Matná vodou riediteľná farba. Vyznačuje sa dobrou krycou schopnosťou, vynikajúcou priehľadnosťou a ľahkou aplikáciou. Špeciálna veľkosť častíc zabezpečuje vysokú nepriehľadnosť, čím vyrovnáva podklad a maskuje všetky drobné nedokonalosti povrchu. Vhodná obzvlášť na savé a nerovné povrchy (napr. sadrokartónové), stropy a všetky miestnosti, ktoré podliehajú vlhkosti a parám, ako sú kúpeľne a kuchyne.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	matný
Zloženie	pojivo na báze emulzie akrylových živíc
Špecifická hustota	$1.66 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$ pri 20 °C
Viskozita	$19\,000 \pm 2000 \text{ cP}$
Sušina	$67 \pm 0.5 \%$
Odolnosť voči vode	vode odolný > 5000
Priepustnosť pre vodné pary	vysoká
Odolnosť voči zásadám	odolný
Zachytávanie nečistôt	priemerná
Trieda oderu za mokra	trieda 4
Farba	biela, môžete tónovať podľa vzorkovníka, použite tónovací systém Boero.

Aplikačné údaje

Nástroje	štetec, valček
Schnutie	pretierateľný po 6 hod. (doba schnutia sa môže predlžovať s nižšou teplotou a vyššou vlhkosťou)
Výdatnosť	10–11 m ² /l v jednej vrstve, (závisí od nasiakavosti povrchu)
Riedenie	štetec – 30 % vody valček – 20–30 % vody
Povrchy	omietka, sadrokartón, vláknitý cement, hotové omietky, tapety

Pracovný postup

Príprava povrchu	povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty a pod. Odľupujúce sa časti steny alebo skriedovateľé staré nátery musia byť odstránené a očistené kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytmelené (napr. tmelom BOEROSTUC-CO).
------------------	---



	Nový podklad	Podklady zo starých farieb na vodnej báze (mierne skriedovateľé)	Podklady zo starých farieb na vodnej báze
Základ	IDROACRIL alebo FONDO 2000 1 náter	IDROACRIL alebo FONDO 2000 1 náter	–
Konečný náter	BOEROBIANCO 2 nátery	BOEROBIANCO 2 nátery	BOEROBIANCO 2 nátery

V prípade, že sa druhá vrstva aplikuje po 72 hodinách, je vhodné povrch pred aplikáciou prebrúsiť.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Zmes nie je považovaná za nebezpečnú.

Nespracovávať pri teplote nižšej ako 5 °C alebo vyššej ako 30 °C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85 %. Neaplikovať pri kondenzácii vody a pri priamom slnečnom žiarení. Skladujte na chladnom mieste a chráňte pred mrazom.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov. Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované feb 2025