

LEVICO



Dekoratívna omietka pre interiér s efektom cementu. Štuková omietka pre interiér, ktorá obsahuje minerálne a syntetické spojivá, ktoré zabezpečujú dobrú priedušnosť, ľahkú aplikáciu a vzhľad, ktorý napodobňuje vzhľad premytého cementu. Ideálne pre vytvorenie moderných dekoratívnych efektov vo vnútorných priestoroch domov, showroomov, obchodov, kancelárii a verejných priestorov.

Fyzikálne vlastnosti a technické parametre

Vzhľad	matný
Zloženie	minerálne syntetické pojivá, špeciálne vybrané minerálne plnivá
Špecifická hmotnosť	1,53 ± 0,05 kg/cm ³ pri 20 °C
Viskozita	hustá pasta
Farba	prírodná biela, možnosť tónovania

Aplikačné údaje

Nástroje	murárske hladidlo z nerezovej ocele /plastu
Schnutie	na dotyk po 1 hod., výrobok získa požadované vlastnosti po 2 týždňoch
Výdatnosť	1,6 – 2,0 m ² /kg
Riedenie	pripravený na použitie
Povrchy	omietky, sadrokartón, drevo atď, po vhodnej úprave

Pracovný postup

Priprava povrchu povrch by mal byť pevný, suchý, čistý a konzistentný, bez nečistôt, mastnoty a pod. Od-lupujúce sa časti steny alebo skriedovatelé staré nátery musia byť odstránené a očistené kefou alebo brúsením. Nedokonalosti a trhliny vytmelené (napr. tmelom BOEROSTUC-CO). Na mierne skriedovatelé povrchy naneste vrstvu Fondo 2000.

	Nový podklad	Podklady so zvyškom starých farieb na vodnej báze (priedušné alebo skriedovatelé)	Podklady so zvyškom starých farieb na vodnej báze (umývateľné, súdržné)
Základ	AETDECOR FONDO 1 náter	ARTDECOR FONDO 1 náter	ARTDECOR FONDO 1 náter
Konečný náter	LEVICO 2 nátery	LEVICO 2 nátery	LEVICO 2 nátery

**Odporúčaný spôsob použitia**

Použite hladítko z nerezovej ocele pre aplikáciu jednej alebo viacerých vrstiev omietky LEVICO v intervaloch najmenej dvoch hodín a nanášajte len v jednom smere a to buď vodorovne alebo zvisle, v závislosti od podmienok povrchu a požadovaného efektu. Po uschnutí (najmenej po 6 – 8 hodinách), pomocou mokrého hladidla z plastu alebo nerezovej ocele vytvoríte efekt premytého cementu. Nerezové hladidlo zanecháva po sebe charakteristické čierne šmuhy. Na svetlých farebných odtieňoch sú tieto šmuhy nežiaduce preto použite hladidlo z plastu pre vytvorenie požadovaného pruhovaného efektu (stále pracujte len v jednom smere a to buď vertikálne alebo horizontálne). Ak je potrebné, produkt dobre premiešajte pomocou mechanického miešadla. Náradie po použití ihneď umyte vodou.

Výrobok uchovávajte na chladnom mieste, vyhnite sa mrazu. Nenášajte príliš hrubú vrstvu. Ak povrch vyžaduje veľmi hrubé vrstvy, aplikujte niekoľko náterov LEVICO alebo vhodného štuky. Pre lepšiu odolnosť voči vode a špine aplikujte náter CERA LIQUIDA (za 7–10 dní alebo v prípade keď je produkt kompletne suchý až do hĺbky). Vzhľadom k tomu, že tento výrobok má minerálne zloženie, odporúčame použitie rovnakej šarže, aby sa zabránilo drobným farebným rozdielom. Prípadne rozdiely vo farebnom odtieni sa považujú za normálne a nie ako chyba produktu. Je to závislé od šarže, od druhu podkladu, od okolitých podmienok a od spôsobu aplikácie.

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s platnou legislatívou.

Obsahuje: Voľný kryštalický kremík- dýchatelná frakcia. Prijmite také pracovné postupy, aby nedochádzalo k uvoľneniu produktu do životného prostredia.

Likvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi o odpadoch. Zabráňte úniku do kanalizácie alebo vodných tokov.

Zatriedenie podľa katalógu odpadov: 08 01 11- Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky. 08 01 20 – Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

**RENOJAVA s.r.o.**

Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie

Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

www.renojava.sk

aktualizované jún 2025