

MOTIP Odstraňovač lepidiel a tmelov

Technická informácia



Pomocou produktu MOTIP Gasket Remover rýchlo a jednoducho odstráňte zaschnuté lepidlá a tesnenia, ako aj stvrdnutý tesniaci materiál z dielov vozidiel a strojov. Vhodné pre hlavy valcov, prevodovky, výfuky, potrubia, vodné a olejové čerpadlá a elektromotory. Prípravok MOTIP Gasket Remover má vynikajúce rozpúšťacie vlastnosti, je nevodivý, nekorozívny, vysoko viskózný a ľahko sa používa vďaka riadenému striekaniu.

Č. obj. 090403

Kvalita & vlastnosti

Optimálny účinok vďaka vysokej viskozite
Mierna gélová štruktúra
Vysoká rozpustnosť
Nevodivé a nekorozívne
Riadený prúd striekania
360° ventil
Používateľsky prívetivé

Fyzikálne & chemické údaje

Základňa: Metylal
Názov farby: Priehľadný
Vôňa: Charakteristika
Povrchy: Hlavy valca, prevodovky, výfuky, kľukové skrine, sanitárne armatúry, vodné a olejové čerpadlá, elektromotory
Minimálna pracovná teplota: 10 °C
Maximálna pracovná teplota: 25 °C
Bod vznietenia: n.a.
Stabilita pri skladovaní: 10 y
Obsah: 500 ML

Ako použiť

Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny na obale a postupujte podľa nich.
Aerosól musí mať izbovú teplotu.
Najlepšia teplota na spracovanie 10 až 25 °C.
Pred použitím pretrepte aerosól.
Zakryte lakované a plastové diely.
Naneste v rovnomernej vrstve na ošetrované časti a nechajte pôsobiť približne 10 minút.
Opatrne odstráňte rozpustené zvyšky pomocou špachtle. Pri pretrvávajúcej kontaminácii opakujte ošetrovanie.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k August 6, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.