

MOTIP Číry lak

Technická informácia



Naneste prípravok MOTIP Clear Coat na lak vášho auta pre vysoko lesklú alebo matnú povrchovú úpravu a trvalú ochranu. Tento číry lak zabraňuje hrdzaveniu, ponúka vynikajúcu príľnavosť, je odolný voči poškrabaniu a nárazom a odolný voči benzínu, chemikáliám a poveternostným vplyvom. Prípravok Clear Coat je rýchloschnúci akrylový lak s trvalým leskom na ošetrované a neošetrované povrchy vrátane kovu, hliníka, skla, kameňa a rôznych typov plastov.

Č. obj. 04009, 04000, 02001

Kvalita & vlastnosti

Prípravok je odolný voči UV žiareniu a nebledne
Bez škrabancov a odolné voči nárazom
Rýchle schnutie
Vynikajúce plniace vlastnosti
Trvalý lesk
Odolné voči vplyvom počasia
Chráni pred koróziou
Vynikajúca príľnavosť

Fyzikálne & chemické údaje

Základ: Akrylová živica
Názov farby: Priehľadný
Stupeň lesku:

- lesklá GU
- matná GU

Účinnosť:

- 500 ML – 1.5 - 2.0 m²
- 150 ML – 0.5 m²

Suchá na dotyk: 10 - 20 min

Suchá bez nalepenia prachu: 5 - 10 min

Úplne suchá: 120 min

Nadmerný povlak: 120 min

Povrchy: Drevo, kov, hliník, sklo, kameň a rôzne typy plastov

Minimálna pracovná teplota: 10 °C

Maximálna pracovná teplota: 25 °C

Bod vzplanutia: n.a.

Teplotná odolnosť: 110 °C

Stabilita pri skladovaní: 10 y

Obsah:

- 500 ML
- 150 ML

Ako použiť

Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny na obale a postupujte podľa nich.

Príprava: Povrch musí byť čistý, suchý a bez mastnoty. Povrch mierne prebrúste (zrornosť 600).

Aplikácia: Povrch musí byť čistý, suchý a bez mastnoty. Aerosól musí mať izbovú teplotu. Najlepšia teplota na spracovanie 15 až 25 °C.

Pred použitím pretrepávajte aerosól 2 minúty a nastriekajte vzorku. Vzdialenosť od povrchu, na ktorý sa má prípravok nanášať, je približne 25 až 30 centimetrov.

Naneste priehľadný lak v niekoľkých tenkých vrstvách. Pred aplikáciou ďalšej vrstvy znovu pretrepte aerosól.

Po použití vyčistite ventil (obráťte aerosól hore dnom a stlačte trysku približne na 5 sekúnd).

Doba schnutia závisí od okolitej teploty, vlhkosti vzduchu a hrúbky naneseného laku.

Ekologické vlastnosti

Spoločnosť European Aerosols sa zaväzuje používať zloženia bez zakázaných alebo kritických zložiek a dosiahnuť najlepší možný výkon. Uzávery a obaly sú vyrobené z recyklovateľného materiálu.

Likvidácia

Do nádoby na recyklovaný odpad alebo do vhodnej nádoby na opätovne použiteľný odpad vkladajte iba úplne vyprázdnené plechovky. Plechovky, ktoré nie sú prázdne, je potrebné zlikvidovať ako "špeciálny odpad".

Označenie

Všetky produkty vyrobené spoločnosťou European Aerosols spĺňajú požiadavky aktuálnych predpisov o označovaní podľa Smernice o prípravkoch 1999/45/ES. Všetky aerosóly zodpovedajú predpisom TRGS 200 a TRG 300, ako aj smernici o aerosóloch 75/324/EHS v aktuálne platnej verzii.

Táto verzia k Máj 7, 2025 – nahrádza všetky skoršie vydané verzie.