

RENOSTONE

OCHRANA KAMEŇA



Impregnačný vodoodpudivý náter na ochranu kameňa a betónu v exteriéri. Použiteľný na betón, bridlice, lícové tehly, terakotu, vápenec, pemzu, neleštený prírodný a umelý kameň. Je vhodný aj pri rekonštrukciách historických objektov. Nie je vhodný na podlahy.

Vlastnosti produktu:

- bezfarebná ochrana, takmer nemení vzhľad povrchu kameňa,
- nevytvára povrchový film,
- svojou vysokou vodoodpudivosťou chráni voči poškodeniu mrazom,
- chráni povrch voči dažďu, prachu a zvetrávaniu,
- znižuje kriedovatenie povrchu,
- povrch je priedušný.

Technické parametre

Oblasť použitia	iba na použitie v exteriéri	
Zloženie	siloxan, na vodnej báze	
Viskozita (DIN4, 20 °C)	10 ± 2	
Hustota (g/cm ³)	1 ± 0,02	
VOC (g/l)	0,5	
Aplikácia	štetcom, valčekom, striekaním	
Aplikačná teplota	15 až 25 °C, pri relatívnej vlhkosti vzduchu 40 – 65 %	
Počet náterov	2 vrstvy (mokrý do mokrého)	
Výdatnosť (m ² /l)	tehly a brikety na báze piesku/vápna/hliny	1,5 m ²
	lícové tehly/obklad (klinker)	8,5 m ²
	vápenec	3,5 m ²
	pemza	5 m ²
	betón	5 m ²
	bridlice	12 – 15 m ²
Schnutie	24 hod. (20 °C/40 – 65% RV)	
Riedenie	pripravený na použitie, neriediť	
Skladovateľnosť	2 roky v neotvorenom obale pri teplote od 5 °C do 35 °C. Chráňte pred mrazom.	
Balenie	5 l; 15 l	

Certifikáty

EN 71-3 Osvedčenie o bezpečnosti hračiek.

Aplikačné údaje

Príprava povrchu Odstráňte špinu a prach z povrchu.
 Pokiaľ je potrebné, dôkladne vyčistite povrch od oleja, mastnoty, hrdze, plesní či machu.

Aplikácia	Opravte praskliny a vypadané časti povrchu. Aplikujte iba na očistený povrch zbavený predošlých náterov a separačných vrstiev. Ošetrovaný povrch musí byť pred aplikáciou suchý. Produkt je pripravený na priameme použitie, neriediť! Pred použitím náter dôkladne premiešajte a skontrolujte jeho homogenitu. Aplikujte 2 nátery štetcom, valčekom alebo striekaním. Druhý náter aplikujte skôr než prvý náter vyschne (mokrý do mokrého). Nechajte úplne vyschnúť 24 hod. Natretý povrch chráňte pred dažďom a nepriaznivým počasím až do úplného vyschnutia. Pokyny Nie je vhodný na podlahy. Nepoužitý produkt skladujte v uzavretom obale. Neaplikujte v daždi a na priamom slnku. Čistenie náradia Použité náradie po aplikácii očistite mydlom a veľkým množstvom teplej vody.
-------------------------	--

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Bezpečnostné opatrenia	Po manipulácii si starostlivo umyte ruky. Noste ochranné rukavice, ochranné okuliare a ochranu tváre. Obsahuje: siloxan. Likvidácia obalov a odpadov
	Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/národnou legislatívou.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.



RENOJAVA s.r.o.
Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00

Odborné informácie
Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

aktualizované sep 2022